AQUILAPREM

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Regolamento 574/2014 e CPR305/2011)

N. CPR-26-GP CSIV-024-13

Rev. 2 del 08/2018

BHR200F

1. **Codice di identificazione unico del prodotto tipo:** CPR-26-GP CSIV-024-13.
   Nome commerciale, lotto e stabilimento di produzione sono inchiostrati sull'imballo o redatti sul documento di accompagnamento.
2. **Usi previsti:** malta strutturale fibrata, da muratura e per intonaci interni/esterni.
3. **Fabbricante:** Aquilaprem S.r.l. stabilimento di produzione in via Carlo Forti snc, Nucleo Industriale Bazzano-Monticchio, 67100 L'Aquila (AQ), Italia.
4. **Mandatario:** Assente.
5. **Sistemi di VVCP:** sistema 2+ e 4.
6. **Norma armonizzata:** UNI EN 998-1:2016 e UNI EN 998-2:2016.
   L'organismo notificato I.C.M.Q. S.p.A. (1305) ha effettuato, secondo il sistema 2+:
   a) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica;
   b) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n. 1305-CPD-1108.
7. **Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	
Resistenza a compressione	Classe CSIV	EN 1015-11	UNI EN 998-1:2016
Contenuto di cloruri	<0,1	EN 1015-17	
Adesione	≥0,70 MPa FP:B	EN 1015-12	
Assorbimento d'acqua per capillarità	W0	EN 1015-18	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	μ≤30	EN 1015-19	
Conducibilità termica	V.re T.to 1,17 W/m·K	EN 1745:2012/A12	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 13501-1:A1	
Contenuto di Cr VI idrosolubile	≤2 ppm	Decreto 17/02/2005	
Durabilità	NPD	-	
Sostanze pericolose	Consultare SDS	-	
Designazione	GP CSIV W0	EN 998-1	

AQUILAPREM

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	
Resistenza a compressione	Classe M20	EN 1015-11	UNI EN 998-2:2016
Contenuto di cloruri	<0,1	EN 1015-17	
Adesione	≥0,70 MPa FP:B	EN 1015-12	
Assorbimento d'acqua per capillarità	0,4-0,7 kg/(m^2·$min^{0,5}$)	EN 1015-18	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	V.T. μ=15/35	EN 1745:2012/A12	
Conducibilità termica	V.T. 1,17 W/m·K	EN 1745:2012/A12	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 13501-1:A1	
Contenuto di Cr VI idrosolubile	≤2 ppm	Decreto 17/02/2005	
Durabilità	NPD	-	
Sostanze pericolose	Consultare SdS	-	
Designazione	G – M20	EN 998-2	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Aquilaprem S.r.l.

L'Aquila, 2 agosto 2018

Amministratore delegato

Augusto Zugaro

AQUILAPREM S.R.L.
Via Carlo Forti snc
Nucleo Industriale
BAZZANO - MONTICCHIO
67100 L'AQUILA
P.I. e C.F.: 01646140663