

Vengono indicate stime medie. La fluttuazione del dato dipende dalle caratteristiche strutturali e funzionali tanto del supporto quanto delle ceramiche. Non da trascurare è anche la personale manualità del posatore professionista.

COLLANTI per pavimenti e rivestimenti			
Formati	Unità di misura	Quantità	Note
Mosaico in tessere fino a 5x5 cm spessore 4 mm	Kg/m <sup>2</sup>	1,5/2,0	
Mosaico in tessere fino a 5x5 cm spessore 1 cm	Kg/m <sup>2</sup>	1,5/2,5	
Da 10x10 fino a 15x15 cm	Kg/m <sup>2</sup>	3,0/3,5	
Da 15x15 fino a 30x30 cm	Kg/m <sup>2</sup>	3,0/4,0	
Da 30x30 fino a 45x45 cm	Kg/m <sup>2</sup>	3,5/4,5	
Da 45x45 fino a 60x60 cm	Kg/m <sup>2</sup>	4,5/5,5	*
Oltre il 60x60 cm	Kg/m <sup>2</sup>	5,5/6,5	**

\* Doppia spalmatura | \*\* Doppia spalmatura e dentatura aumentata

CORSO di pavimenti e rivestimenti			
Formati	Unità di misura	Quantità	Note
Mosaico tessere spessore 4 mm 2x2 cm	Kg/m <sup>2</sup>	1,25/1,75	
Mosaico tessere spessore 1 cm 2x2 cm	Kg/m <sup>2</sup>	1,75/2,25	
30x30 cm e 15x60 cm non rettificato 1 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,35/0,45	
30x30 cm e 15x60 cm non rettificato 2 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,40/0,50	
30x30 cm e 15x60 cm non rettificato 3 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,45/0,55	
30x30 cm e 15x60 cm rettificato 1 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,30/0,40	
30x30 cm e 15x60 cm rettificato 2 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,35/0,45	
30x30 cm e 15x60 cm rettificato 3 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,40/0,50	
45x45 cm e 30x60 cm non rettificato 1 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,30/0,40	
45x45 cm e 30x60 cm non rettificato 2 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,35/0,45	
45x45 cm e 30x60 cm non rettificato 3 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,40/0,50	
45x45 cm e 30x60 cm rettificato 1 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,25/0,35	
45x45 cm e 30x60 cm rettificato 2 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,20/0,30	
45x45 cm e 30x60 cm rettificato 3 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,25/0,35	
60x60 cm non rettificato 1 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,25/0,35	
60x60 cm non rettificato 2 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,30/0,40	
60x60 cm non rettificato 3 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,35/0,45	
60x60 cm rettificato 1 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,20/0,30	
60x60 cm rettificato 2 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,25/0,35	
60x60 cm rettificato 3 mm	Kg/m <sup>2</sup>	0,30/0,40	





**ADESIVO CEMENTIZIO MIGLIORATO  
SCIVOLAMENTO NULLO**

**CE  
EN 12004**

**TECHNICA - C2TE**



**ADESIVO CEMENTIZIO PER PIASTRELLE  
IN CERAMICA**

**CE  
EN 12004**

**SIMPLEX - C1**



**ADESIVO CEMENTIZIO TECNICO  
DEFORMABILE - SCIVOLAMENTO NULLO**

**CE  
EN 12004**

**FORTEM - C2TES1**



**ADESIVO CEMENTIZIO AVANZATO  
SCIVOLAMENTO NULLO - GRANDI FORMATI**

**CE  
EN 12004**

**MAXIM - C2TES1**