AQUILAPREM

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Regolamento 574/2014 e CPR305/2011)

N. CPR-21-GP CSII-001-13

Rev. 1 del 04/2026

CALCINA

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** CALCINA.
   Nome commerciale e lotto sono inchiostrati sull'imballo o redatti sul DDT.
2. **Usi previsti:** malta da intonaco per usi generali (GP) in interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e partizioni.
3. **Fabbricante:** Aquilaprem S.r.l., via Carlo Forti snc, 67100 L'Aquila, Italia – www.aquilaprem.it.
4. **Mandatario:** non applicabile.
5. **Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP):** 4.
6. **Norma armonizzata:** EN 998-1:2016.
   Organismo notificato: non ha compiti da svolgere.
7. **Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	W_c0
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 8$
Adesione	≥0,3 N/mm² – FP:B
Conducibilità termica	λ=0,53 W/m·K (valore tab. P=50%)
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SdS

8. **Documentazione tecnica appropriata:** classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico <1% in massa.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Augusto Zugaro** - **Amministratore delegato**

L'Aquila, 10 aprile 2026

……..

AQUILAPREM

MARCATURA CE - ALLEGATO ALLA DOP N. CPR-21-GP CSII-001-13

CE	AQUILAPREM Srl Via Carlo Forti N. Ind.le Bazzano 67100 L'Aquila (AQ) 12
CPR-21-GP CSII-009-13 EN 998-1 CALCINA	
General purpose rendering/plastering mortar	
Reaction to fire: Class A1 Water absorption: W0 Water vapour permeability: μ< 14 Adhesion: > 0,2 MPa - FP:B Thermal conductivity: 0,51 W/m·K t.v. Durability: NPD Dangerous substances: see SDS	

Nota: Aquilaprem fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati;
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura;
- errori di stampa.