



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Regolamento 574/2014 e CPR305/2011)

N. CPR-22

Rev. 1 del 07/2026

12i FIRE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 12i FIRE.

Nome commerciale e lotto sono inchiostriati sull'imballo o redatti sul DDT.

2. Usi previsti: malta leggera (LW) per intonaci interni/esterni.

3. Fabbrikante: Aquilaprem S.r.l., via Carlo Forti snc, 67100 L'Aquila, Italia – www.aquilaprem.it.

4. Mandatario: non applicabile.

5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): 4.

6. Norma armonizzata: EN 998-1:2016.

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	W _c 0
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	$\mu \leq 12$
Adesione	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Conducibilità termica	$\lambda = 0,25 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (valore tab. P=50%)
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SdS

8. Documentazione tecnica appropriata: classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche.
Contenuto organico <1% in massa.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Augusto Zugaro - Amministratore delegato**

L'Aquila, 14 luglio 2026



MARCATURA CE - ALLEGATO ALLA DOP N. CPR-21

	AQUILAPREM Srl Via Carlo Forti N. Ind.le Bazzano 67100 L'Aquila (AQ) 22
CPR-22 EN 998-1 12i FIRE	
Malta leggera (LW) per intonaci interni/esterni	
Reazione al fuoco: Classe A1 Assorbimento d'acqua: W _c 0 Permeabilità al vapore acqueo: $\mu \leq 12$ (valore tabulato) Adesione: $\geq 0,2$ N/mm ² – FP:B Conducibilità termica: $\lambda_{10,dry,mat}=0,25$ W/m·K (V.T. P=50%) Durabilità: NPD Sostanze pericolose: vedi SdS	

Nota: Aquilaprem fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati;
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura;
- errori di stampa.

