



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. CPR-155

Rev. 2 del 10/2026

RELOAD R4

- Codice di identificazione unico del prodotto tipo:** RELOAD R4.
- Usi previsti:** rivestimento cementizio per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità (MC) e aumento della resistività (IR).
- Fabbricante:** Aquilaprem S.r.l., via Carlo Forti, 67100 L'Aquila (AQ), Italia – www.aquilaprem.it.
- Sistemi di VVCP:** sistema 2+ e sistema 3 per la reazione al fuoco.
- Norma armonizzata:** EN 1504-2:2004.
Organismi notificati: I.C.M.Q. S.p.A. (n°1305), CSI S.p.A. (n°0497) per la reazione al fuoco.

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	VVCP
Permeabilità al vapore acqueo:	Classe I	2+
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua:	$<0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	2+
Aderenza in seguito a compatibilità termica: – cicli di gelo-disgelo:	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	2+
Aderenza per trazione diretta:	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	2+
Sostanze pericolose:	Consultare SdS	-
Reazione al fuoco:	Classe A1	3

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Augusto Zugaro – Amministratore Unico Aquilaprem S.r.l.**

L'Aquila, 19 ottobre 2026

AQUILAPREM S.R.L.
Via Carlo Forti snc
Nucleo Industriale
BAZZANO - MONTICCHIO
67100 L'AQUILA
P.I. e C.F.: 01646140663



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. CPR-155

Rev. 2 del 10/2026

RELOAD R4

- Codice di identificazione unico del prodotto tipo:** RELOAD R4.
- Usi previsti:** malta CC/PCC (malta idraulica/malta modificata tramite l'aggiunta di additivi polimerici).
- Fabbricante:** Aquilaprem S.r.l., via Carlo Forti, 67100 L'Aquila (AQ), Italia – www.aquilaprem.it.
- Sistemi di VVCP:** sistema 2+ e sistema 3 per la reazione al fuoco.
- Norma armonizzata:** EN 1504-3:2005.
Organismi notificati: I.C.M.Q. S.p.A. (n°1305), CSI S.p.A. (n°0497) per la reazione al fuoco.
- Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	VVCP
Resistenza a compressione:	Classe R4	2+
Contenuto ioni cloruro:	$\leq 0,05\%$	2+
Aderenza:	$\geq 2,0$ MPa	2+
Resistenza alla carbonatazione:	Passa	2+
Modulo elastico:	≥ 20 GPa	2+
Aderenza in seguito a compatibilità termica: - cicli di gelo-disgelo:	$\geq 2,0$ MPa	2+
Assorbimento capillare:	$\leq 0,5$ kg/(m ² ·h ^{0,5})	2+
Sostanze pericolose:	Consultare SdS	-
Reazione al fuoco:	Classe A1	3

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Augusto Zugaro – Amministratore Unico Aquilaprem S.r.l.**

L'Aquila, 19 ottobre 2026

AQUILAPREM S.R.L.
Via Carlo Forti snc
Nucleo Industriale
BAZZANO - MONTICCHIO
67100 L'AQUILA
P.I. e C.F.: 01646140663



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. CPR-155

Rev. 2 del 10/2026

RELOAD R4

- Codice di identificazione unico del prodotto tipo:** RELOAD R4.
- Usi previsti:** prodotto di protezione contro la corrosione per la riparazione e protezione del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile.
- Fabbricante:** Aquilaprem S.r.l., via Carlo Forti, 67100 L'Aquila (AQ), Italia – www.aquilaprem.it.
- Sistemi di VVCP:** sistema 2+.
- Norma armonizzata:** EN 1504-7:2006.
Organismi notificati: I.C.M.Q. S.p.A. (n°1305).
- Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	VVCP
Adesione al taglio:	Passa	2+
Protezione dalla corrosione:	Passa	2+
Sostanze pericolose:	Consultare SdS	-

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Augusto Zugaro – Amministratore Unico Aquilaprem S.r.l.**

L'Aquila, 19 ottobre 2026

AQUILAPREM S.R.L.
Via Carlo Forti snc
Nucleo Industriale
BAZZANO - MONTICCHIO
67100 L'AQUILA
P.I. e C.F.: 01646140663



MARCATURA CE - ALLEGATO ALLA DOP N. CPR-155

 1305	AQUILAPREM S.r.l. Via Carlo Forti N. Ind.le Bazzano 67100 L'Aquila (AQ)
21 CPR-155 EN 1504-2 RELOAD R4	
Rivestimento cementizio per la protezione superficiale del calcestruzzo mediante controllo dell'umidità (MC) e aumento della resistività (IR)	
Permeabilità al vapore acqueo: classe I Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua: $<0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ Compatibilità termica: $\geq 2,0 \text{ MPa}$ (gelo-disgelo) Aderenza per trazione diretta: $\geq 2,0 \text{ MPa}$ Sostanze pericolose: vedi SdS Reazione al fuoco: classe A1	

 1305	AQUILAPREM S.r.l. Via Carlo Forti N. Ind.le Bazzano 67100 L'Aquila (AQ)
21 CPR-155 EN 1504-3 RELOAD R4	
Malta CC/PCC (malta idraulica/malta modificata tramite l'aggiunta di additivi polimerici)	
Resistenza a compressione: classe R4 Contenuto ioni cloruro: $\leq 0,05\%$ Aderenza: $\geq 2,0 \text{ MPa}$ Resistenza alla carbonatazione: passa Modulo elastico: $\geq 20 \text{ GPa}$ Compatibilità termica: $\geq 2,0 \text{ MPa}$ (gelo-disgelo) Assorbimento capillare: $\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ Sostanze pericolose: vedi SdS Reazione al fuoco: classe A1	



 1305	AQUILAPREM S.r.l. Via Carlo Forti N. Ind.le Bazzano 67100 L'Aquila (AQ)
24 CPR-155 EN 1504-7 RELOAD R4	
Prodotto di protezione contro la corrosione per la riparazione e protezione del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile	
Aderenza a taglio: passa Protezione dalla corrosione: passa Sostanze pericolose: vedi SdS	

Nota: Aquilaprem fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati;
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura;
- errori di stampa.